



コネクター
(材質: 66ナイロン)

可動範囲
(S=1/6)

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
1472	49.1

中角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

10	カバー固定ネジ	鋼・M3	1	白 艶 消
9	カバ	鋼板	1	白 艶 消
8	ア	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM18MR4A-120NHP1
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
3	電 源 ケ ー ス	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
2	ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1	白 艶 消
1	着 脱 レ バ ー	6 ナイロン	2	白 艶 消
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	307	30

特記事項		型番
・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.1m ・設計寿命 約30,000h		ERS3408W
適合ランプ	R-18 LEDモジュール 生鮮タイプ・Ra95	承認 検印 作成
球付		新 井 宮 高 橋
W・数	-	尺 度
器具質量	約 1.5 Kg	1/4

