



型番	種別	ビーム角	定格電力 (W)	ランプ電流 (mA)	ランプ光束 (lm)	色温度 (K)	Ra	電源電圧 (V)	ランプ径/長さ (mm)	定格寿命 (h)	口金
RA-601FB	拡散	63°	8.6 (7.7)	149	528	4000	85	100※	100/50	40000	GX53
RA-601M	中角	21°	8.9 (8.0)	154	743				100/55		
RA-601F	超広角	62°	8.9 (8.0)	154	723				100/50		
RA-602FB	拡散	63°	8.6 (7.7)	149	505	3000			100/50		
RA-602M	中角	21°	8.9 (8.0)	154	693				100/55		
RA-602F	超広角	62°	8.9 (8.0)	154	674				100/50		

※電源電圧：200V仕様器具での使用が可能です。ただし、ランプ光束が100V使用時に比べ10～15%ダウンいたします。

※定格電力 () カッコ内数値は200V時の数値です。

※ランプ光束：ランプ1灯あたりの全光束（モジュール光束合計）を表示しています。

※精密機器のため取り外し等の取扱（落下・振動・キズ等）には十分ご注意ください。

7					特記事項 ・ソケットインモジュール Disk100 ・調光不可			型番 RA-601FB, M, F RA-602FB, M, F		
6					適合ランプ			承認	検印	作成
5								新井	宮崎	片島
4										
3										
2										
1					W・数		尺度			
部番	部	品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.3 Kg			