



型番	種別	ビーム角	定格電力 (W)	ランプ電流 (mA)	ランプ光束 (lm)	色温度 (K)	Ra	電源電圧 (V)	ランプ径/長さ (mm)	定格寿命 (h)	口金
RA-605FB	拡散	63°	5.5 (5.2)	99	359	4000	85	100※	75/43	40000	GX53
RA-605M	中角	25°	5.1 (4.9)	92	441						
RA-605F	超広角	47°	5.1 (4.9)	92	407						
RA-606FB	拡散	63°	5.5 (5.2)	99	344	3000					
RA-606M	中角	25°	5.1 (4.9)	92	412						
RA-606F	超広角	47°	5.1 (4.9)	92	380						

※電源電圧：200V仕様器具での使用が可能です。ただし、ランプ光束が100V使用時に比べ10～15%ダウンいたします。

※定格電力 () カッコ内数値は200V時の数値です。

※ランプ光束：ランプ1灯あたりの全光束（モジュール光束合計）を表示しています。

※精密機器のため取り外し等の取扱（落下・振動・キズ等）には十分ご注意ください。

7					特記事項 ・ソケットインモジュール Disk75 ・調光不可			型番 RA-605FB, M, F RA-606FB, M, F			
6					適合ランプ			承認	検印	作成	
5								新井	宮崎	片島	
4											
3											
2											
1					W・数			尺度			
部番	部	品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.2 Kg	1/1			