



壁面及び傾斜面取付時の注意

取付面にライティングダクトレール(別売)を水平に取付け
ライティングダクトレールカバー(別売)を併用してください。

適合ランプ		
LED電球ダイクロハロゲン形	LDR6L-M-E11/D/W.(B)	No.258A,258C
	LDR6N-M-E11/D/W.(B)	No.258S,258T
	LDR6L-W-E11/D/W.(B)	No.258E,258F
	LDR6N-W-E11/D/W.(B)	No.258Y,258Z
	LDR7L-M-E11/D/W.(B)	No.258P,258R
	LDR6L-M-E11/D/C	No.258M
	LDR4L-M-E11/D/C	No.258N
	LDR12L-M-E11/D/W.(B)	No.258G,258H
	LDR12N-M-E11/D/W.(B)	No.259C,259D

可動範囲
首振り角度 120°
回転角度 360°

照射面近接限度 10cm

8						特記事項	ランプ別
7						壁面・天井面・傾斜面取付兼用型	
6						ライティングダクトレール壁面取付可能型	
5	ランプ	1		別表参照		適合ランプ	別表参照
4	ソケット	1	磁器		E11	定格	100V
3	本体	1	ADC	黒色塗装			
2	アーム	1	ADC	黒色塗装			
1	ライティングダクトレールプラグ	1	SPG	黒	固定リング付		
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考		重量 0.2 Kg

作図	加藤	承認	藤原	A	H	R	品名	OS 256110			
改定	/	/	/	/	/	尺度	1/3	オーデリック株式会社	記号	数量	十一
/	/	/		280607							