

↑ 安全に関するご注意

0

59

(4)

- ・この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。
- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。 施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。

指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。

- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。 また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。


落下・感電・火災の原因となります。

・適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。

加熱・損傷の原因となります。

・表示された電源電圧 (定格電圧±6%) 以外の電源で使用しないでください。 感電・火災の原因となります。

- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込み を受ける場所、腐食性のガスの発生するところでは使用しないでください。 火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は5~35℃以外では、使用しないでください。 火災の原因となります。



7						特記事項				型 番	
6										TS-2502W/B	
5										(W:白色B:黒色)	
4	ソケット	磁器	1	E11		適合ランプ	LDR7W20/27E-11Mh/DM				
3	本体	ADC	1	塗装仕上げ		ランプ別売	LDR7W20/27E-11Mh/DM LDR7W20/50E-11Mh/DM		V:W数	100V:10W	
2	パイプ	BsTM	1	塗装仕上げ		作成日	承認	検印	作成	器具重量	130g
1	ライティングプラグ	樹脂	1	6A 125V		2009:3:30	М. Н	T. K	Y. A	TES LIGHTING CO.,LTD.	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備	考	2011:6:29	WI. 11				