


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。
- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。
また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ・適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。
過熱・損傷の原因となります。
表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。

- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生するところでは使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。



7					特記事項				型番		
6									TS-2510 W/B (W:白色B:黒色)		
5									V:W 数	100V/14W	
4	ソケット	磁器	1	E-26	適合ランプ ランプ別売	KLP3026NWW KLP3026MWW KLP3026WWW	KLP3026NW KLP3026MW KLP3026WW			器具重量	0.30kg
3	本体	アルミ	1	塗装仕上げ	作成日	承認	検印	作成			
2	アーム	SPCt1.6	1	塗装仕上げ	2015.4.10	H.K	H.K	H.K			
1	ライティングプラグ	樹脂	1	6A 125V					TES LIGHTING CO.,LTD.		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							