


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。
 - 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
 - 器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
 - 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
 - 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。
また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - 適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。
過熱・損傷の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
 - 火災・感電・落下の原因となります。
 - 周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。



7					適合ランプ(調光対応) ランプ別売				型番 TS-2511W/B (W白色 B黒色)		
6				LDR5.5W20/27E-11Mh/DM				V:W 数 100V/8W			
5				LDR5.5B20/27E-11Mh/DM LDR5.5W20/50E-11Mh/DM							器具重量 0.18kg
4	ソケット	セラミック	1	E11	適合調光器 TLC-0003						
3	本体	SPCC	1	塗装仕上げ	作成日	承認	検印	作成			
2	アーム	SPCC	1	塗装仕上げ	2018.2.28	H,K	H,K	H,K			
1	ライティングプラグ	樹脂	1	6A125V							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					TES LIGHTING CO.,LTD.		