









🕂 安全に関するご注意

- ・この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付け専用器具です。
- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。 施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・器具に荷重をかけたり、布や紙などの可燃物で覆わないでください。 また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。

落下・感電・火災の原因となります。

- ・適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。 加熱・損傷の原因となります。
- ・表示された電源電圧 (定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。 感電・火災の原因となります。

- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。 指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、 雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する所では 使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は5~35℃以外では使用しないでください。 火災の原因となります。



7					特記事項			型番		
6					LEDランプ用			TS-2520W/B (W:白色/B:黒色)		
5					LEDのビーム角は 必ず指定の事					
4	ソケット	磁器	1	E11		LED MR16ランプ 7W(E11)以下			(W. L. C. D. M. C.)	
3	本体	アルミダイキャスト	1	塗装仕上げ	適合ランプ				V:W数	100V:7W以下
2	アーム	A1P	1	塗装仕上げ	作成日	承認	検印	作成	器具重量	297g(本体のみ)
1	ライティングプラグ	樹脂	1		2018.10.21 h	H.T		H.K	A == = /= .S.B	
部番	部 品 名	材質。素材厚	数量	備考		П.1			CO 27.2	ライティング 株式会社