


IS

H030

HID



性能表

形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全 光 束 (lm)	定 格 寿 命 (h)
MT100D	透 明 形	95	1.30	7,000	6,000
MT100FD	拡 散 形			6,500	

全光束は100時間値を示します。(0時間値も同じです)

形 状 ・ 寸 法 表

形 式	A	B	C	□ 金	□金接着強さ (Nm)	質 量 (g)	ガラス球
	全 長	径	光 中 心				
MT100D	135	φ35	87	E26	2 以上	70	T35
MT100FD			—				T35F


⚠ 安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

色 温 度 (K)	平均演色評価数 (Ra)
6,500	96

使用上のご注意

○ハイラックス専用の安定器及び、器具と組合わせてご使用ください。



○安定器からランプまでの管灯回路の配線の長さは電子式：2m以下としてください。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外線による目や皮膚の障害、破損ガラス片再落下の危険があります。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

○ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行なってください。

品 名	ハイラックス6500 (高演色形メタルハライドランプ)				
	MT100D,MT100FD				
質量	——	単位	mm	尺度	✕
図 番	L 430144				

970527

