


IS

H030

HID



性能表

形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全 光 束 (lm)	定 格 寿 命 (h)
M700B/BH	透明形	230	3.3	70,000	9,000
MF700B/BH	蛍光形			68,000	

全光束は100時間値を示します。(0時間値も同じです)

形状・寸法表


形 式	A	B	C	□ 金	□金接着強さ (Nm)	質 量 (g)	ガラス球
	全 長	径	光 中 心				
M700B/BH	370	φ150	240	E39	3 以上	440	BT150
MF700B/BH							

安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。




○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

○ご使用の際は、万一のガラス球の破損に備えて必ず前面に強化ガラスを使用した器具、または金網ガードをつけた器具をご使用ください。

点 灯 姿 勢



□ は使用可能範囲を示します。

960806

原

小

坂

品 名	メタルハライドランプ (マルチメタルランプ)				
	M(F) 700B/BH				
質量	—	単位	mm	尺度	✕
図 番	L 430127				