

番号	図面来歴	日付	捺印
△			

4.特性

項目	単位	規格
入力電圧	V	100 200
周波数	Hz	50/60共用
入力電流	A	1.71±10% 0.84±10%
入力電力	W	171±10% 166±10%
入力効率	%	95-5以上
ランプ電圧	V	各種ランプ標準値
ランプ電流	A	各種ランプ標準値
ランプ電力	W	各種ランプ標準値
二次短絡一次電流	A	1.71+10%以下 0.84+10%以下
二次短絡二次電流	A	2.7±15%
無負荷一次電流	A	1.71+10%以下 0.84+10%以下
二次無負荷電圧	V	299±10%
質量	kg	0.9

※1 表内左側：100V入力時、右側：200V入力時

1. 形式：CE1.5ESH1/2-L7
2. 適合ランプ・セラルクス150W
3. 使用条件
1)電源電圧範囲：94V～106V,188V～212V
2)使用温度：-5～45℃
3)取付場所：屋内
4. 設置上の注意
1)屋内専用です。屋外や湿気のあるボール内などは使用できません。
2)安定器とランプ間の配線距離は2m以下として下さい。
3)放熱面は遮当物から100mm以上離して設置して下さい。
4)D種接地工事を施して下さい。

1	2	製品銘板	テロンフィルム	LEDD01098	0.05t
1	11	誤配線防止シール	テロンフィルム	LEDD00084	0.1t
1	10	電源シール	テロンフィルム	LEDD00083	0.1t
1	9	電線（ランプ線：赤）		600V HKIV 0.75mm ²	
1	8	電線（ランプ線：青）		600V HKIV 0.75mm ²	
1	7	電線（入力側：黒）		600V HKIV 0.75mm ²	
1	6	電線（入力側：白）		600V HKIV 0.75mm ²	
2	5	端子台	フェノール樹脂	KT-4	
1	4	側面板（出力側）	SGCC-ZC	LEDD00082	t=1.2
1	3	側面板（入力側）	SGCC-ZC	LEDD00142	t=1.2
1	2	コの字ケース	AL	LEDD00079	白アルマイト
1	1	放熱フィン	AL	LEDD00466-1	白アルマイト

数量	部品名	材質	図番・仕様	備考
摘要	組立図	名	セラルクス用電子安定器（150W）	
	部品組立図	称	CE1.5ESH1/2-L7	
	尺度	第 角法	承認	照査 設計 製図 写図
	1/2	単位 mm	和泉	安田
	日付	04-11-05	図番	LEPD00349-1
作業	EYE 岩崎電気株式会社			

記入無き寸法公差は±1.0とする。