⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＴＡをご参照ください。



＊グリーンバラスト（サーマルプロテクタ内蔵）

・収納可能ポール内径：φ９３
・質量：　２．５　Ｋｇ

⑤	口出線側側板	亜鉛メッキ鋼板（ｔ０．８）		
④	接地端子	六角ナット　Ｍ４，　平座金　φ１０		
③	口出線	６００Ｖ耐熱ビニル絶縁電線　１．２５ｍｍ²，　ケース外長さ：　２００ｍｍ		
②	取付足	亜鉛メッキ鋼板（ｔ２．０　）　メラミン樹脂焼付塗装　マンセル　Ｎ７．５		
①	ケース	亜鉛メッキ鋼板（ｔ０．８　）　メラミン樹脂焼付塗装　マンセル　Ｎ７．５		

関連規格	
電気用品安全法適合	
ＪＩＳ　Ｃ　８１１０	

特性値

使用ランプ	入力電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電流（Ａ） 安定時	始動時	無負荷時	入力電力（Ｗ）	力率	無負荷二次電圧（Ｖ）	ランプ電流（Ａ）	二次短絡電流（Ａ）
４０Ｗ	１００	６０	０．５５	０．７５	０．８５	５１	高力率	２００	０．５３	０．７

⚠ 安全に関するご注意

・本図面は商品の概略仕様を記した図面です。
商品を安全に使用していただくためには、さらに取扱説明書およびカタログ等を参照していただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。

特記事項

・使用場所：屋内・屋外兼用型です。
・電源電圧は、定格電圧の±６％の範囲内でご使用ください。
・周囲温度は、４０℃以下でご使用ください。

適合ランプ	水　銀　灯　　４０Ｗ		
安定器	水銀灯　（Ｅ種） 一般型安定器（１００Ｖ）		
品名	４０１ＨＡ－７Ｇ		
品番	ＹＺ０４１１１４１０		
検印	福盛	作成	惣川

パナソニック電工株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＹＺ０４１１１４１０－Ｋ