

マルチハロゲン灯

Lタイプ・水銀灯安定器点灯形

【SC形】 ■上向点灯形

| 種別 | | 旧品番 | 現行品番 |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| 品番 | | M300・L/BD-SC-P | M300L/BDSC-P/N |
| 希望小売価格（税抜） [円] | | 11,200 | 11,700 |
| 統一品番(ご注文品番) | | M300LBDSCP | M300LBDSCPN |
| POSコード（上7桁） | | 4902704 | 4549077 |
| POSコード（下6桁） | | 321428 | 321978 |
| 標準梱包 | | 6×1 | 6×1 |
| 寸法 [mm] | 外管径 | 120 | 116 |
| | 全長 | 285 | 290 |
| | 光中心距離 | 185 | 185 |
| 質量 [g] | | 260 | 270 |
| 口金 | | E39 | E39 |
| 定格電力 [W] | | 300 | 300 |
| ランプ電圧 [V] | | 130 | 130 |
| ランプ電流 [A] | | 2.5 | 2.5 |
| 全光束 [lm] | | 27000 | 24500 |
| 色温度 [K] | | 4000 | 5300 |
| Ra | | 65 | 65 |
| 定格寿命 [h] | | 9000 | 12000 |
| 適合水銀安定器 [W] | | 300 | 300 |
| 光束維持率 [%] | | 50 | 50 |
| 安定時間 | | 約5分 | 約5分 |
| 再始動時間 | | 約10分 | 約13分 |

【使用制限事項の変更点】

| 点灯方向許容範囲 | BD±75° | BD±15° |
|----------|--------|--------|
| | | |

※非適合範囲は水平点灯形（VH品番）をご使用ください。