

■セラメタH 適合安定器 水銀灯安定器点灯形

●二次電圧「-」: 定格電源電圧と同じ
(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。)
 (品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	安定器タイプ	力率	入力電圧 (V)	品 名	品 番	入力電流 (A)			消費電力 (W)	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	質量 (kg)	希望小売価格 (税抜) (円)
						始動時	安定時	無負荷時					
190形	一般型	高力率	100	2001H A/B-15G	YZ20111 <small>411 511</small>	3.5	2.45	3.5	220	210	3.3	5.1	18,600
			200	2002H A/B-14G	YZ20121 <small>411 511</small>	2.1	1.2	1.2以下	208	—	3.0	2.2	14,100
	低始動電流型	高力率	200	2002T A/B-14G	YZ20124 <small>410 510</small>	1.5	1.1	1.5	208	—	3.0	2.3	16,700
230形	一般型	高力率	100	2501H A/B-15G	YZ25111 <small>411 511</small>	4.7	2.8	3.8	260	210	4.0	5.2	20,200
			200	2502H A/B-14G	YZ25121 <small>411 511</small>	2.6	1.4	1.4以下	250	—	3.5	2.4	14,800
	低始動電流型	高力率	200	2502T A/B-14G	YZ25124 <small>410 510</small>	1.9	1.35	1.9	250	—	3.5	2.7	17,900
270形	一般型	高力率	100	3001H A/B-15G	YZ30111 <small>412 512</small>	5.4	3.6	3.6以下	325	210	4.2	7.0	21,300
			200	3002H A/B-14G	YZ30121 <small>411 511</small>	2.5	1.71	1.71以下	308	—	4.0	3.2	17,000
	低始動電流型	高力率	200	3002T A/B-14G	YZ30124 <small>410 510</small>	2.2	1.6	2.2	308	—	4.0	3.7	20,200
360形	一般型	高力率	100	4001H A/B-15G	YZ40111 <small>411 511</small>	8.7	4.55	4.55以下	405	210	5.9	7.0	26,300
			200	4002H A/B-14G	YZ40121 <small>411 511</small>	4.0	2.2	2.2以下	390	—	5.7	3.2	20,200
	低始動電流型	高力率	200	4002T A/B-14G	YZ40124 <small>410 510</small>	2.9	2.15	2.9	390	—	5.7	3.7	24,200