

SLESA-Series パッケージ比較表

| モデル | SLESA-U9 | SLESA-U8 | SLESA-UE7 | SLESA-U10 |
|------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| 仕様 | | | | |
| 寸法 | 77 x 87 x 40mm | 77 x 87 x 40mm | 77 x 87 x 40mm | 77 x 87 x 40mm |
| 重量 | 90g | 90g | 120g | 120g |
| Windows XP/Vista/Seven | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit |
| USB 接続 | ● | ● | ● | ● |
| Ethernet 接続 | - | - | ● | - |
| インターネット接続 | - | - | ● | - |
| ソフトウェア | | | | |
| DMX recorder | - | - | ● | - |
| Easy Stand Alone | ● | ● | ● | - |
| Easy Stand Alone2 | ● | ● | ● | ● |
| ESA-PRO | - | - | ● | - |
| 3D ビジュアライザー | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限あり |
| Alcolis(アプリ) | - | - | ● | ● |
| スタンドアローン | | | | |
| DMX チャンネル | 256 | 512 | 512 x2 | 512 |
| シーン数 | 20 | 255 | 200 | 99 |
| ゾーン数 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| スタンドアローンメモリー | 20K | 128K | 最大 2GB | 100K |
| 最大ステップ数 (20ch) | 1200 | 5600 | 80649725 | 3935 |
| 最大ステップ数 (60ch) | 440 | 2100 | 30243645 | 1550 |
| 最大ステップ数 (512ch) | - | 240 | 3751148 | 190 |
| 電源電圧 | 5~5.5V DC 300mA | 5~5.5V DC 300mA | 5~5.5V DC 300mA | DC5 - 5.5V |
| 電源コネクタ | miniUSB | miniUSB | miniUSB | USB Type C |
| トリガー | | | | |
| 内部コネクタ | 18pins | HE10 | HE10 | HE10 |
| ポートトリガー | 8 | 8 | 8 | 8 |
| クロック | - | 100 | 40 | 2020 |
| 赤外線リモート操作 | - | - | ● | - |
| スマートフォン Wifi 操作 | - | - | ● | ● |