


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	鋼板 t0.6	塗装(標準色)
2	グローブ	1	アクリル	透明(側面シボ仕上)
3	ヒンジ金具	1	Al材 t0.6	
4	アーム	1	鋼板 t2.0	塗装(標準色)
5	ランプソケット	2	P C	
6	点灯管ソケット	1	コリア	
7	ランプ	1		
8	点灯管	1		FG-1E
9	口出線	2	難燃PVC 0.75mm	器具外250mm以上
10	安定器	1		FBC-20162

塗 装：エポキシポリエステル粉体塗装  
標 準 色：マンセル7.5BG8/3


安全上のご注意

△警告

- 必ず適合の取付金具を用いて、正規の方向で取付けてください。  
横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けしないでください。(右図参照)
- 次の場所・環境では使用出来ません。  
・風速60m/秒を超える強風の吹く可能性のある場所。  
・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所。常時振動のある場所。  
・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。  
(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)  
・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。  
・臨海部・海上。  
・浴場・室内プールなど高湿多湿気内。



適合取付治具(別売)：コンクリート柱取付用バンド：B-2N  
：鋼管柱(ø60.5, ø89.1)取付用バンド：B-4 2本



防水性能	防雨形
------	-----

表尺	適合光源	管長 (Kφ)	形名	FK-21500-GL1
100	FL20SS・W/18	2.0	品名	蛍光防犯灯
設計	担当	検図	承認	図番
杉下	杉下	高野	高野	F7053/G
単位 mm	第三角法		発行	
<b>東芝ライテック株式会社</b>				