



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	鋼板 t0.6	塗装 (標準色)
2	グローブ	1	アクリル	透明 (側面シボ仕上)
3	ピンジ金具	1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ t0.6	
4	アーム	1	鋼板 t2.0	塗装 (標準色)
5	ランプソケット	2	P C	
6	点灯管ソケット	1	ユリア	
7	ランプ	1		
8	点灯管	1		FG-1E
9	口出線	2	耐熱塩化ビニル線 0.9mmφ	器具外250mm以上
10	安定器	1		FBC-20162
11	フォトスイッチカバー	1	アクリル	透明
12	フォトスイッチ用ソケット	1		OSS-1032
13	フォトスイッチ	1		OS-1032

塗 装 : エポキシポリエステル粉体塗装
 標 準 色 : マンセル7.5BG8/3

安全上のご注意

△警告

- 必ず適合の取付器具を用いて、正視の方向で取付けてください。
 横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けしないでください。(右図参照)
- 次の場所・環境では使用出来ません。
 風速0.0m/秒を超える強風が吹く可能性のある場所。
 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所・常時振動のある場所。
 器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
 腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 臨海部・海上。
 浴場・室内プールなど高温多湿気内。
- 右図のような場所に取付けますと、自動点滅器の誤動作の原因となります。
 昼間でも暗い場所 (木かげ、ひさしの下等) では早く点灯、遅く消灯することがあります。
 夜間でも明るい場所 (民家の窓やりや道路の照明が自動点滅器に当たる場所) では点灯しないことがあります。

適合取付器具 (別売) : コンクリート柱取付用バンド : B-2N
 : 鋼管柱 (φ60.5, φ89.1) 取付用バンド : B-4 2本

(防雨形)

電圧 (V)	適合光源	管長 (mm)	形名	FK-21510P-GL1	
100	FL20SS-W/18	2.1	品名		蛍光防犯灯
設計	担当	検図	承認	図番	F7062/C
杉下	杉下	高野	高野	発行	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		