

部番	部品名	個数	材質	備 要
1	灯 体	1	SUS t0.6	標準色塗装
2	グ ロ - プ	1	アクリル	プリズム
3	ヒンジ金具	1	SUS t1.0	
4	ア - ム	1	SUS t2.0	標準色塗装
5	ランプソケット	4	P C	
6	点灯管ソケット	2	P P	DFS-3711
7	ラ ソ ン プ	2		FL20SS・W/18
8	点 灯 管	2		FG-1E
9	口 出 線	2	耐熱塩化ビニル電線 0.9mm ²	器具外250mm付
10	定 時 器	2		

塗 装 : ポリエステル粉体塗装
 標 準 色 : グレー
 受圧面積 : 0.06 m²
 風力係数 : 0.8


安全上のご注意

△警告

- 必ず適合の取付金具を用いて、正量の方向で取付けてください。
 横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください。(右側参照)
- 次の場所、環境では使用できません。
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く可能性のある場所。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 - ・器具に重量1m以上に相当する荷の載る可能性のある場所。
 (使用する場合は必ず除重を行ってください。)
 - ・腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・塵埃等・海上。
 - ・浴槽・室内プールなど高温多湿環境内。

適合取付治具 (別売) : コンクリート柱取付用バンド
 B-2M (φ205~φ370)
 : 鋼管柱取付用バンド
 B-4M (φ60.5~φ89.1) 2本

電気特性		
定格電圧	定格電流	定格消費電力
100V	0.72A	47.0W



(防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	FK-22700N-GL15
100	FL20SS・W/18	2.6	品名	
承認		担当	図番	東芝防犯灯
松野		高砂	番	AA2007-01947-03
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

