



参考取付図

注)

1. アーム取付専用の落下防止ワイヤです。
2. 補強金具はアーム先端から100 mm以内に取付けてください。
3. 補強金具には必ずワイヤ（別途）で補強を施してください。

⚠️ 安全上のご注意

- ・ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。
※ 塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- ・ 適合の器具、アームと組合せてご使用ください。
適合以外の組合せて使用しますと器具落下の原因となります。
- ・ 器具、アームへの取付は確実に行ってください。
取付に不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ・ 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

セット形式	ワイヤ形式	補強金具
F19	F18-0	F14-B

適合器具	E30010S/NSAN9/W E30010S/LSAN9/W E30010S/NSAN9/BK E30010S/LSAN9/BK
------	--

適合アーム	F8 F14
-------	-----------

151029

木村	6				品名	LEDi oc FLOOD POP 落下防止ワイヤ					
	5					F19					
田中	4	なべ小ねじ	ステンレス	1	M4×20	質量	25g	単位	mm	尺度	1:2
	3	補強金具	ステンレス t1	1			図番		E1S006244		
塚本	2	エイトロック	ステンレスφ1.5用	2							
	1	落下防止ワイヤ	ステンレス φ1.5	1							
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						