



⚠ 安全上のご注意

- ・適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ホルダと組み合わせて使用してください。適合以外のホルダと使用しますと、器具落下の原因となります。
- ・質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ・屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、器具取付け部が水平より下にならないように取付けてください。浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。

仕上色 クランプ：メタリックシルバー

注) 1. 取付可能な支持物は下記の通りです。

- ・角状 60mm以下
- ・板状 100mm以下 (板厚5mm以上)
- ・アングル 80mm以下 (板厚5mm以上)
- ・丸棒状 φ70mm以下

2. 座は支持物の形状に合わせて、方向を変えて取り付けてください。

100531

	6				品名	ランプホルダ-接続具					
	5	チェーン	鋼線	1			F11				
	4	締付ボルト	鋼線	1	電気亜鉛めっき	質量	500g	単位	mm	尺度	1/2
	3	クランプ	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装						
	2	座	鋼板 t4.5	1	電気亜鉛めっき	図番	EIS003805				
	1	本体	鋼板 t4.5	1	電気亜鉛めっき						
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						