


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	アルミダイカスト	標準色塗装
2	スライドコマ	1	アルミダイカスト	標準色塗装
3	蝶ボルト	1	鋼材	M10 電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
4				
5				
6				
7				
8				

塗 装 : ポリエステル粉体塗装
 標 準 色 : CF-3N 赤色
 CF-3NR オレンジ
 CF-3NW 白色

厚さ・外径50mmまでの部材に取り付け可能



安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません
 - 海上や臨海部などの重塩害地
 - 海に近接した塩害地
 - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所
 - 取り付け面がビニルクロスなど可燃物で施工されている場所
- この器具は必ず適合の器具と組み合わせて使用してください

電圧	適合器具	質量 (kg)	形名	CF-3N CF-3NR CF-3NW	○
	BK-207 IK-207 IK-507 HK-1019 HK-4019 QT-5050 IKS-501	0.2	品名	接続金具	
設計	担当	検図	承認	図番 Z9093/D	
				発行	
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社